

SabetoFIX PAP

SabetoFIX PAP Montagelim er en universal SMP neutral fugthærdende montagelim til tagpap, tagfolier og metal, tilpasset SabetoFLEX's inddækningsprogram.

Anvendes til fugning, limning og forsegling.

Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem materialerne.

Fysiske / kemiske data	
Type	Fugthærdende, neutral Silan Modifieret Polymer (SMP) 1-komponent
Fungicidbehandlet	Nej
Konsistens	Let bearbejdelig thixotropisk masse
Holdbarhed	2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring
Emballage	300 ml patron, 12 patr./krt.
Farve	Sort
Limfuge	
Overmalbar	Ja
Hårdhed	Ca. 60 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke	2,0 N/mm² (ISO 37)
Brudforlængelse	200% (ISO 37) Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Bestandighed	Klimatisk ældning: god

Brugsanvisning:

Fladerne skal være rene og fri for fedt, snavs, mos, alger og løse sten. På tagfolier, plastmaterialer og WakaFLEX skal der anvendes brænder. Spidsen af flammen føres der, hvor limen skal påføres (dog ikke bag på WakaFLEX). Overfladen må gerne være fugtig. Ved limning af to ikke sugende emner, påføres vandspray over limen inden samling af emnerne. Ved limning af WakaFLEX direkte på tagpap lægges WakaFLEX'en ned i en limfuge, som påføres bag på WakaFLEX'en. Der afsluttes med en fuge langs kanten. Fugen glittes.

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Fugen/limningen skal glittes/monteres indenfor 1-2 min.

Rengøring: Værktøj rengøres og lim fjernes med terpentiner. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed

Faremærkning – ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

