

PRODUKTDATABLAD

SabetoFLEX inddækningsrulle



SabetoFLEX inddækningsrulle er en patenteret 3 lags rulle, opbygget af Polyisobuthylene (PIB), rustfrit strikket net og butyl polyisobuthylene. 100% strækbar i alle retninger. Fuldklæbende på bagsiden. Selvvulkaniserende ved montering af bagsiden mod forside. UV- og ozonbestandig.

Anvendes til inddækning ved: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

Produktdata:

	Nummer	Beskrivelse	DB-nummer	VVS-nummer	Vægt pr. rulle
	G2355000	SabetoFLEX 235mm x 5m, Grå	1943681	288106522	3,8 kg
	G3155000	SabetoFLEX 315mm x 5m, Grå	1943682	288106532	5,7 kg
	G4705000	SabetoFLEX 470mm x 5m, Grå	1943685	288106542	7,6 kg
	G9405000	SabetoFLEX 940mm x 5m, Grå	1943686	288106592	15,2 kg
	R2355000	SabetoFLEX 235mm x 5m, Rød	1943687	288106525	3,8 kg
	R3155000	SabetoFLEX 315mm x 5m, Rød	1943688	288106535	5,7 kg
	R4705000	SabetoFLEX 470mm x 5m, Rød	1943689	288106545	7,6 kg
	R9405000	SabetoFLEX 940mm x 5m, Rød	1943690	288106595	15,2 kg
	S2355000	SabetoFLEX 235mm x 5m, Sort	1943691	288106521	3,8 kg
	S3155000	SabetoFLEX 315mm x 5m, Sort	1943692	288106531	5,7 kg
	S4705000	SabetoFLEX 470mm x 5m, Sort	1943693	288106541	7,6 kg
	S9405000	SabetoFLEX 940mm x 5m, Sort	1943704	288106591	15,2 kg

Tykkelse 2,1 mm.

Anvendelsestemperatur: +5 til +60 grader.

Bortskaffes som brandbart affald.

Inddækningsrullen kræver ikke sikkerhedsdatablad.

Inddækningsrullen klæber på alle rene overflader, fri for olie- og silikone film.

Inddækningsrullen skal monteres således at vand altid afledes.

Forside- og bagsidefolie fjernes inden montering.

Ved limning/tætning til andre materialer, anvendes SabetoFIX montage lim eller SabetoFIX PAP montagelim, følg anvisningen på tuben.

Opbevaring: Undgå at emballagen udsættes for sollys og fugt.

Der tages forbehold for ændringer.

